高静圧タイプ
ヒュームコレクター
WF-130

WF-130 正面

WF-130特徴

- WF-180　と同じブラシレスブロワモーターを搭載。
  整流子ブロワモーター使用のWF-120と比べて
  寿命が大幅にアップ
  マイクロTIGなどを使った電子部品等の溶接にも対応
  (WF-120の約700時間に対して約8000時間の使用が可能)
- 標準サイズのカートリッジフィルター（1個）
  とスパッタ侵入防止用のメタルフィルター（2セット）を
  標準装備。ヒューム発生量が多い溶接条件でも対応可能
- トーチスイッチとの連動機能を装備、アークスタートと
  連動して自動的に吸引開始
  (アークオフの5秒後に自動で吸引停止します)
- 回転数制御が可能
  （パネルのVR操作で吸引風量を調節することが出来ます）
- ダクト接続口を追加することで2本口に変更可能

型　式	WF-130
電　源	3相200V
最大風量	3.1㎥/min
最大静圧	23.5kpa
定格電流	5.0A
フィルター	1本
騒音	75dB (A)
重量	45kg
本体寸法	300 (+85) (W) ×686 (L) ×662 (H) ㎜

メタルフィルター

ブラシレスブロワモーター

ブロワモータ	ブラシレス
耐久時間	約8,000時間
カートリッジフィルター	標準サイズ
メタルフィルター	2SET
吸引口	1口 or 2口
トーチスイッチ連動機能	1系統
フィルター清掃機能	無し

もっとも有効な高濃度の発生源からヒュームを除去!!
ヒュームコレクタートーチ

吸引ユニット後付けタイプ
CFL/CFH シリーズ

CFL-20 吸引ユニット

※既存のトーチに吸引ユニットを後付けして
吸引トーチとしてお使いいただけます。

ロボット用ヒュームコレクタートーチ

WXF-500R

半自動ヒュームコレクター用トーチ
CF-J シリーズ

CF-27J (200A)

F-308RR

ヒュームコレクタートーチは他にも数種類ラインナップしております。
詳しくはヒュームコレクターカタログをご覧ください。

その他ヒュームコレクター

高静圧タイプ

WF-180 高機能ヒュームコレクター

型　式	WF-180
電　源	3相200V
最大風量	3.1㎥/min
最大静圧	23.5kpa
定格電流	5.0A
フィルター	1本
騒音	75dB (A)
重量	80kg
本体寸法	360 (W) ×660 (L) ×1,000 (H) mm

WF-180 正面


メタルフィルター


カートリッジフィルター

高静圧タイプ

WF-120 半自動溶接用小型ヒュームコレクター

型　式	WF-120
電　源	単相200V 50/60Hz
定格風量	1㎥/min
小型 カートリッジフィルター	1本
定格電流	5.3A
最大入力	1010W
騒　音	75dB以下
重　量	30kg
外形寸法	300 (W) ×583 (L) ×550 (H) mm

WF-120 正面


メタルフィルター

大風量タイプ

WF-300 簡易型ヒュームコレクター

型　式	WF-300
電　源	3相200V
最大風量	8㎥/min
最大静圧	220mmAp/2.1kPa
騒　音	75dB (A)
フィルター	1本
ファン型式	MTB-1
電動機	0.75kw　200V
重　量	64kg

WF-300 正面

カートリッジフィルターは、
工具無しで簡単に交換できます。

株式会社トーキン
〒432-8006　浜松市西区大久保町1509（浜松技術工業団地内）
TEL: 053-485-5555　FAX: 053-485-5505
E-mail: eigyou@tokinarc.co.jp
URL: www.tokinarc.co.jp

2014.04.500